

Il Pensiero Computazionale

Computational Thinking

Algorithms and Flowcharts

Ai miei studenti e a tutti coloro che reputano il pensiero computazionale essere una grande palestra per la mente

To all my students and people who believe in computational thinking
to be a wonderful gym for own mind

Roberto Atzori

“ L'informatica non riguarda i computer più di quanto l'astronomia riguardi i telescopi. “


“Computer Science is no more about computers than astronomy is about telescopes”

(Edsger Wybe Dijkstra)

Diagrammi a blocchi – Flowcharts

Memorandum

GS AFR



Sommario

1.	G Somma di due numeri (v1 - usando una terza variabile)	16
	Sum of two no's (v1 - using third variable)	16
2.	G Somma di due numeri (v2 - senza usare una terza variabile)	17
	Sum of two no's (v2 - without using third variable)	17
3.	G Scambiare due numeri (v1 - usando una terza variabile)	18
	Sum of two no's (v1 - using third variable)	18
4.	G Scambiare due numeri (v2 - senza usare una terza variabile)	19
	Swap two no's (v2 - without using third variable)	19
5.	G Data la base e l'altezza di un triangolo, scrivere l'area	20
	Calculate a triangle's area	20
6.	GF Conversione angolare (gradi $\leftrightarrow$ radianti)	21
	Angular conversion (grads $\leftrightarrow$ radians)	21
7.	GF Aggiungere due numeri usando la chiamata per valore e la chiamata per riferimento	22
	Add two numbers using call by value and by reference	22
8.	GF Simulazione sportello ATM	23
	Program to display simplified ATM transaction	23
9.	GF Verificare se un punto P è all'interno di un triangolo	25
	Check whether a given point lies inside a triangle or not	25
10.	G Data la base e l'altezza di un rettangolo scrivere l'area e il perimetro	27
	Calculate a rectangle's area and perimeter	27
11.	G Calcolare l'area e il perimetro di un rettangolo conoscendo la base e l'altezza (con controllo misure positive)	28
	Calculate a rectangle's area and perimeter checking positives measures	28
12.	G Calcolo area e circonferenza di un cerchio	29
	Area Calculation and circumference of a circle	29
13.	GFS Verificare se una retta è tangente, secante o è esterna ad un cerchio	30
	Check if a line touches or intersects a circle	30

14. GFS Verificare se un determinato cerchio risiede nella corona di un altro cerchio (o due cerchi concentrici).....	31
Check whether given circle resides in boundary maintained by two other circles	31
15. GF Figure Geometriche Piane	33
Calculations of Geometric Plane Shapes	33
16. G Conversione gradi centigradi in Fahrenheit	37
Converting degrees Celsius to Fahrenheit	37
17. GF Convertire una stringa nei corrispettivi valori ASCII.....	38
Convert string into ASCII values.....	38
18. G Tabella dei valori ASCII (come usare le funzioni Flowgorithm ToString, ToChar e ToCode).....	39
Table of ASCII values (how to use the Flowgorithm functions ToString, ToChar and ToCode).....	39
19. G Somma delle cifre di un numero fino ad ottenere una sola cifra.....	40
Sum of digits of a number unit we don't get a single digit.....	40
20. G Inverso di un numero.....	41
Reverse a number	41
21. G Calcolo di una serie.....	42
Series's calc	42
22. G Serie di potenze.....	43
Exponent Power Series	43
23. G Progressione aritmetica.....	44
arithmetic progression (A.P.)	44
24. G Progressione geometrica	45
Geometric Progression (G.P.)	45
25. GF Progressione geometrica con funzione.....	46
Geometric Progression (G.P.) - with function.....	46
26. GFR Progressione geometrica con funzione (ricorsiva)	47
Geometric Progression (G.P.) - with function (recursive).....	47
27. G Somma di una progressione geometrica infinita	48
Sum of infinite Geometric Progression (G.P.).....	48
28. G Calcolo del resto nella divisione tra interi in N (naturali positivi) – MOD.....	49
Remainder calculus in division of integers (Modulation or MOD)	49
29. GF Calcolo del resto nella divisione tra interi in Z (numeri relativi) - funzione MOD	50
Remainder calculus in division of relative integers in Z (by MOD)	50
30. GF Calcolo del resto nella divisione tra interi in Z (numeri relativi) – senza funzione MOD	51
Remainder calculus in division of relative integers in Z (w/o MOD)	51
31. GF Controlla se un numero è divisibile per un altro – senza funzione MOD	52
Check if a number is divisible by another - no MOD function.....	52
32. GF Dati due numeri calcolare il loro quoziente se il divisore è $\neq 0$, ritornare "impossibile" se il divisore = 0	53
Compute the quotient of 2 numbers if the divisor is $\neq 0$ or return "impossible" if divisor = 0	53
33. GAFF Calcolo della Media Pesata	54
Weighted Mean of natural numbers	54
34. GF Calcolo del Coefficiente di Correlazione	55
Correlation Coefficient.....	55
35. GF Calcolo di e^x (serie di Taylor)	56
Calculate e^x (Taylor Series).....	56
36. G Divisione di due numeri senza usare l'operatore di divisione "/"	57

Division of two numbers without using the division operator '/'	57
37. G Inserire n numeri <> 0 (0 per finire), contare quanti sono i numeri inseriti.....	58
Counting inserting numbers	58
38. G Data una sequenza di n numeri interi, calcolare la somma ($S = a_1 + a_2 + \dots + a_n$).....	59
Given a sequence of n integers, calculate the sum ($S = a_1 + a_2 + \dots + a_n$).....	59
39. G Dati n numeri scrivere il loro prodotto.....	60
Given n numbers to write their product.....	60
40. G Moltiplicazione di due numeri senza usare l'operatore di moltiplicazione "*"	61
Multiply two numbers without using the multiplication operator '*'	61
41. G Moltiplicazione di due numeri (algoritmo russo)	62
Multiply two numbers without using russian algorithm	62
42. GFR Moltiplicazione di due numeri senza usare l'operatore di moltiplicazione "*" (ricorsivo)	63
Multiply two numbers without using the multiplication operator '*' (recursive).....	63
43. G Dato un numero determinare se è positivo, negativo o nullo	64
How the number I entered is?	64
44. G Dati tre numeri reali dire che tipo di triangolo essi formano (classificazione dei triangoli in base ai lati).	65
Kind of triangle according to sides.....	65
45. G Data una sequenza di n numeri interi, calcolare la somma dei pari ed il prodotto dei dispari	66
Given N numbers calculate the sum of the even numbers and the product of odd numbers.....	66
46. G Dati due numeri, determinare il maggiore (verificare anche se sono uguali)	67
Given two numbers, determine the major one (and check if they are equal)	67
47. G Calcolare il massimo tra 2 numeri	68
Calculate MAX of two numbers	68
48. G Calcolare il massimo tra 4 numeri con due cicli diversi.....	69
Calculate MAX of four numbers (with head and tail loop control)	69
49. G Data una sequenza di numeri visualizzare il numero minimo	70
MIN number in a list of entered numbers	70
50. G Massimo Comune Divisore (M.C.D.) tra due numeri	71
Greatest Common Divisor (GCD) of two integers.....	71
51. G Massimo Comune Divisore (M.C.D.) tra due numeri (algoritmo di Euclide)	72
Greatest Common Divisor (GCD) of two integers (Euclide algorithm)	72
52. G Distributore di bevande	73
Soda machine.....	73
53. G Cambia monete	75
Money exchange.....	75
54. G Convertire un certo numero giorni in anni, settimane, giorni.....	77
Convert given number of days into years, weeks and days	77
55. G Ascensore.....	78
Lift	78
56. GF Funzioni Ceil, Floor, Frac, Truncate, Round, Mod (anche per numeri negativi)	81
Extended functions Ceil, Floor, Frac, Truncate, Round, Mod (also for negative numbers)	81
57. GF Numeri sconnessi.....	83
Check if a number is jumbled or not.....	83
58. GF Controllare se un numero è pronico.....	84
Check if a given number is Pronic.....	84

59.	GFR Massimo Comune Divisore (M.C.D.) tra due numeri (algoritmo di Euclide ricorsivo)	85
	Greatest Common Divisor (GCD) of two integers (recursive Euclidean algorithm)	85
60.	GFR M.C.D. ricorsivo tra due numeri interi	86
	Greatest Common Divisor (GCD) of two integers (recursive).....	86
61.	G Minimo comune multiplo (m.c.m.) tra due numeri	87
	L.C.M. (Lowest Common Multiple) of two numbers	87
62.	GFR Minimo comune multiplo (m.c.m.) tra due numeri ricorsivo.....	88
	Recursive L.C.M. (Lowest Common Multiple) of two numbers.....	88
63.	G Massimo Comune Divisore (M.C.D.) e Minimo Comune Multiplo (m.c.m.) tra n numeri	89
	Greatest Common Divisor (G.C.D.) and Lowest Common Multiple (L.C.M.) of n integers.....	89
64.	G Dato un numero scrivere se è multiplo di 10 con e senza MOD	90
	Check if a number is a multiple of 10	90
65.	G Dati due interi 'a' e 'm', trovare il moltiplicativo modulare inverso di 'a' sotto modulo 'm'.....	91
	Find the modular multiplicative inverse of 'a' in MOD 'm'	91
66.	G Dati due interi n e k entrambi maggiori di 0, visualizzare i primi n multipli di k	92
	Given two integers N and K both greater than 0, display the first N multiple of K	92
67.	GSF Trovare il più grande multiplo di un numero in una lista di numeri casuali.....	93
	Find the greatest multiple of a number in a list of random numbers	93
68.	G Dati due interi N e K, entrambi maggiori di 0, stampare il risultato della sommatoria $k + k^2 + k^3 + \dots + k^N$	95
	Given two integers N and K, both greater than 0, print the result of the sum $k + k^2 + k^3 + \dots + k^N$	95
69.	G Letto $N > 0$ intero, stampa i primi N numeri della successione di Fibonacci: $x_1 = 1, x_2 = 1, x_k = x_{k-2} + x_{k-1}$ per $k > 2$	96
	Display the first N numbers of the Fibonacci sequence $x_1 = 1, x_2 = 1, x_k = x_{k-2} + x_{k-1}$ per $k > 2$	96
70.	GF Rappresentazione di un numero come somma di numeri non adiacenti di Fibonacci (Teorema di Zeckendorf).....	97
	Zeckendorf's Theorem (Non-Neighbouring Fibonacci Representation).....	97
71.	GAFF Calcolo dei numeri N-bonacci	98
	N-bonacci Numbers	98
72.	GAFF Calcolo dei numeri N-bonacci (metodo finestra scorrevole).....	99
	N-bonacci Numbers (sliding window method)	99
73.	GF La funzione toziente di Eulero per tutti i numeri più piccoli o uguale a n	100
	Euler's Totient function for all numbers smaller than or equal to n	100
74.	GF Ennesimo elemento di Cantor nell'insieme dei numeri razionali	101
	N-th term of George Cantor set of rational numbers.....	101
75.	GFR Stampa i primi N numeri della successione di Fibonacci (ricorsivo)	102
	Display the first N numbers of the Fibonacci sequence (recursive)	102
76.	G Somma valori positivi e negativi	103
	Sum of positive and negative values	103
77.	G Letto un numero intero positivo n stampare il fattoriale: $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$	104
	Given a positive integer N find its factorial $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$	104
78.	G Numero forte.....	105
	Strong number	105
79.	G Fattoriale inverso	106
	Reverse Factorial.....	106
80.	GF Calcolo del fattoriale (visione di tutte le cifre)	107
	Factorial of a large number (view all digits)	107
81.	GF Calcolo del fattoriale utilizzando la formula di Stirling per i grandi numeri.....	108

Factorial by Stirling formula for big numbers	108
82. GFR Calcolo delle disposizioni semplici	110
Dispositions.....	110
83. GFR Calcolo delle disposizioni con ripetizione	111
Dispositions with repetitions	111
84. GFR Calcolo delle permutazioni	112
Permutations	112
85. GFR Calcolo delle permutazioni con ripetizione singola.....	113
Permutations with 1 repetition	113
86. GFR Calcolo delle permutazioni con più ripetizioni	114
Permutations with repetitions.....	114
87. GFR Calcolo delle combinazioni semplici	115
Combinations.....	115
88. GFR Calcolo delle combinazioni con ripetizioni	116
Combinations with repetitions	116
89. G Campionamento Reservoir: scegliere k gruppi da una lista di n elementi	117
Reservoir Sampling - choosing k samples from a list of n items.....	117
90. GF Distribuire M elementi in un cerchio di grandezza N partendo dalla k-esima posizione.....	119
Distributing M items in a circle of size N starting from K-th position.....	119
91. G Calcolare se un anno è bisestile o meno.	120
Leap year calculus.....	120
92. GF Controllo validità data.....	121
Right date control	121
93. GF Dato un numero N intero contare quanti sono i suoi divisori	123
Count Divisors of n.....	123
94. GF Calcolo del valore seno e del coseno di un angolo.....	124
Calculus of SIN e COS vale of a angle	124
95. G Dato un numero N intero trovare tutti i suoi divisori	126
Find all divisors of an integer N	126
96. G Dati un numero b (base) ed un numero e (esponente) calcolare la potenza $p = b^e$	127
Given a number b (base) and a number e (exponent) calculate the power $p = b^e$	127
97. GF Calcolo di una potenza senza usare moltiplicazione o divisione	128
Given a base and an exponent calculate the power $p = b^e$ w/o using multiplication or division	128
98. GA Calcolo di una potenza per grandi numeri.....	129
Power function for large numbers.....	129
99. GA Visualizza tutte le coppie di numeri la cui somma sia uguale a N.....	130
Print all pairs with given sum.....	130
100. GFR Calcolo di una potenza utilizzando la ricorsione	131
Calculating a power (recursive)	131
101. G Dati n numeri reali calcolarne la media aritmetica	132
Given n real numbers to calculate the arithmetic average	132
102. GF Calcolo della media di un flusso di numeri.....	133
Average of a stream of numbers	133
103. GF Conta i numeri che non contengono la cifra 3	134
Count numbers that don't contain 3	134

104. GF Contare quanti numeri possiedono '0' come cifra	135
Count numbers that contain 0 (zero)	135
105. GF Numero di Harshad	136
Harshad number	136
106. GF Intero come somma di numeri naturali unici all' n-esima potenza	137
Integer as sum of n-th power of unique natural numbers	137
107. GF Trovare l'altra coordinata di un punto di una linea sapendo le coordinate di un punto e del punto intermedio	138
Find the other end point of a line with given one end and mid	138
108. GF Conversione binario decimale	139
Convert Binary number to Decimal one	139
109. G Trovare i numeri di Armstrong	140
Check for Armstrong Numbers	140
110. GFR Numeri di Catalan	141
Catalan numbers	141
111. GF Percorso Dyck	142
Dyck path	142
112. GF Date due monete di taglio "X" e "Y", trovare la più grande quantità che non può essere ottenuta utilizzando queste due monete (Frobenius coin)	143
Frobenius coin problem	143
113. GF Dato un numero N intero ($N > 0$) verificare se è un numero perfetto.	144
Perfect numbers	144
114. G Dati due numeri interi N e M ($N > 0$ e $M > 0$) verificare sono amichevoli (o amici)	145
Amicable numbers	145
116. G Dati N valori diversi da zero, calcolare la media aritmetica dei medesimi e la percentuale dei positivi sul totale.	146
Given N not-zero values calculate the average and the percentage of positive numbers	146
117. G Calcolo della radice quadrata di un numero	147
Square root of a number	147
118. G Calcolo della radice n-esima di un numero	148
Nth root of a number	148
119. GF Calcolo della radice di un numero con una data precisione usando la ricerca binaria	149
Find square root of number upto given precision using binary search	149
120. G Dato un intero N trovare tutti i suoi fattori primi	150
Given an integer N find all its prime factors	150
121. GF Scomposizione grafica in fattori primi	151
Graphical Prime Factorization	151
122. G Visualizzare i primi N numeri primi	153
Display the first N prime numbers	153
123. G Numeri primi in un intervallo	154
get all prime numbers smaller than n	154
124. GF Numeri primi intrecciati	155
Twisted Prime Number	155
125. G Dato un numero X (>5) visualizzare i tre numeri primi (anche uguali) la cui somma è pari ad X.	157
Given a number X (with X greater than 5) display the first three numbers (also equal) whose sum is equal to X	157
126. G Dato un numero segreto tra 0 e 100, visualizzare in quanti tentativi N l'utente ha indovinato.	158
Secret Number (high/low game) - Basic	158

127. G Dato un numero segreto visualizzare in quanti tentativi N l'utente ha indovinato (con livelli di difficoltà).	159
Secret Number (high/low game) - Counter, Level Selection	159
128. G Il gioco della Morra Cinese	160
Rock-Paper-Scissors Game.....	160
129. GF Il gioco del NIM.....	163
Marbles Nim Game	163
130. G Risoluzione equazione di I grado	166
Simple equation	166
131. G Risoluzione equazione di II grado.	167
Quadratic equation	167
132. GF Trovare x e y che soddisfino l'equazione $ax + by = c$	168
Find x and y satisfying $ax + by = n$	168
133. GF Risoluzione in Z dell'equazione $ax + by = c$	169
Solve $ax + by = c$ in Z	169
134. GF Soluzione di una equazione algebrica trascendente (metodo Newton Raphson)	171
Solution of Algebraic and Transcendental Equations (Newton Raphson Method).....	171
135. GF Soluzione di una equazione algebrica trascendente (metodo della bisezione)	172
Solution of Algebraic and Transcendental Equations (Bisection Method)	172
136. GF Calcolo del giorno di Pasqua	173
Easter Day calculus	173
137. GF Generatore Numeri reali Pseudo Casuali maggiori di 0 e minori di 1	175
Random real numbers generation between 0 and 1.....	175
138. GFR Generare numeri casuali da 1 a N con uguale probabilità	176
Generate random integers from 1 to N with equal probability	176
139. GF Generazione di numeri pseudo-casuali	177
pseudo-random sequence ver 1	177
140. GF Generazione di numeri pseudo-casuali	178
pseudo-random sequence ver 2	178
141. GF Generazione di numeri pseudo-casuali (metodo di Lehmer).....	179
pseudo-random sequence (Lehmer's method)	179
142. GF Metodo di Runge-Kutta del 4°ordine per il calcolo di una equazione differenziale.....	180
Runge-Kutta 4th Order Method to Solve Differential Equation	180
143. GF Metodo di Eulero per il calcolo di una equazione differenziale	181
Euler Method for solving differential equation	181
144. GF Calcolare il valore di pi greco usando il metodo di Montecarlo (circle problem approximation)	182
PI calculation by circle problem approximation	182
145. GFR Fattoriale di un numero con ricorsione	183
Factorial of Number Using Recursion	183
146. GFR Funzione pari o dispari mutuamente ricorsiva.....	184
Mutually recursive function to determine if a number is even or odd	184
147. GFR Funzione ricorsiva annidata per calcolare la funzione di Ackerman	185
Nested recursive function to calculate the Ackermann function	185
148. GFR Torre di Hanoi	186
Hanoi Tower.....	186
149. GS Visualizzazione carattere per carattere di una stringa in input	187

String - Character Per Line	187
150. GSF Funzione STRING del Visual Basic - utilizzo con funzione	188
Function STRING in Visual Basic 6.....	188
151. GSFR Visualizza tutte le combinazioni di punteggi per raggiungere il risultato finale	189
Print all combinations of points that can compose a given number	189
152. GS Generare figura contornata e riempita da simboli.....	190
Generate item border rectangular pyramid	190
153. GS Generare piramide invertita angolata a destra	191
Generate inverted right angle pyramid	191
154. GS Generare piramide angolata a sinistra.....	192
Generate left angle pyramid.....	192
155. GS Generare piramide angolata a destra	193
Generate right angle pyramid.....	193
156. GS Funzione MID del Visual Basic	194
MID code Visual Basic 6	194
157. GSF Funzione MID del Visual Basic - utilizzo con funzione	195
MID function Visual Basic 6	195
158. GSF Distanza di Hamming tra due stringhe	197
Hamming Distance between two strings.....	197
159. GSF Crittografia – Cifratura di Cesare (cifratura traslata).....	199
Cryptografy - Caesar cipher (shift cipher).....	199
160. GSF Data una stringa di caratteri contare gli spazi in essa contenuti	201
Count spaces in a string	201
161. GSF Confronta due stringhe con o senza Case Sensitive.....	202
Compare two strings with or w/o Case Sensitive mode.....	202
162. GSF Conta numero di parole, cifre, vocali e caratteri speciali	204
Count number of words,digits,vowels, spaces and special characters	204
163. GSF Data una stringa di caratteri dire quante volte è contenuta in essa una data sottostringa.....	207
Counts substring occurrences in a string.....	207
164. GSF Data una stringa di caratteri inserire un carattere dopo una data lettera	208
Inserts characters (substring) after a searched single char	208
165. GSF Data una stringa di caratteri inserire un carattere prima di una data lettera	210
Inserts characters (substring) before a searched single char	210
166. GSF Data una stringa di caratteri inserire un carattere prima e dopo una data lettera	212
Inserts characters (substring) after and before a searched single char	212
167. GS Triangolo di Floyd con numeri.....	215
Print numerical as Floyd's triangle pattern.....	215
168. GS Triangolo di Floyd con caratteri.....	216
Print character as Floyd's triangle pattern	216
169. GS Triangolo di Tartaglia	217
Pascal's Triangle.....	217
170. GSF Alfabeto Farfallino	218
The farfallino alphabet.....	218
171. GSF Data una stringa di caratteri inserire uno o più caratteri dopo una data sottostringa.....	220
Inserts more characters (substring) after a searched substring.....	220

172. GSF Data una stringa di caratteri inserire uno o più caratteri prima di una data sottostringa	222
Inserts more characters (substring) before a searched substring	222
173. GSF Data una stringa di caratteri inserire uno o più caratteri prima e dopo una data sottostringa	224
Inserts more characters (substring) after and before a searched substring	224
174. GSF Funzione UCASE del Visual Basic - utilizzo con funzione	227
Function UCASE Visual Basic 6 like	227
175. GSF Funzione LCASE del Visual Basic - utilizzo con funzione	228
Function LCASE Visual Basic 6 like	228
176. GSF Controlla se il carattere inserito è in forma maiuscola	229
Check whether entered character is uppercase letter or not	229
177. GSF Funzione LEFT del Visual Basic - utilizzo con funzione	230
Function LEFT Visual Basic 6 like	230
178. GSF Funzione RIGHT del Visual Basic - utilizzo con funzione	231
Function RIGHT Visual Basic 6 like	231
179. GSF Funzione INSTR del Visual Basic - utilizzo con funzione	232
Function INSTR Visual Basic 6 like	232
180. GSF Funzione LTRIM del Visual Basic - utilizzo con funzione	234
Function LTRIM Visual Basic 6 like	234
181. GSF Funzione RTRIM del Visual Basic - utilizzo con funzione	236
Function RTRIM Visual Basic 6 like	236
182. GSF Rimuovere tutti gli spazi non necessari in una stringa	238
Remove extra spaces from a string	238
183. GSF Funzione TRIM del Visual Basic - utilizzo con funzione	241
Function TRIM Visual Basic 6 like	241
184. GSF Funzione REPLACE del Visual Basic - utilizzo con funzione	243
Function REPLACE Visual Basic 6 like	243
185. GSF Differenza tra due orari	245
Difference between two given times	245
186. GSF Verificare che data una stringa in input essa sia palindroma o simmetrica	247
Check if a entered string is a palindrome or not	247
187. GSFR Trovare i numeri "factorion"	248
Find a factorion number	248
188. GSFR Verificare che data una stringa in input essa sia palindroma o simmetrica - ricorsivo	249
Check if a string is palindrome - recursive	249
189. G Verificare se un numero è palindromo	251
Check if number is a palindrome	251
190. GF Ricerca un numero palindromo in un intervallo	252
Check if number is a palindrome in a range	252
191. GSF Trasformazione angoli in gradi sessagesimali (angolo goniometrico)	253
Decimal degrees to Degrees Minutes Seconds tenths	253
192. GSF Trasformazione numero reale o periodico (semplice o misto) in frazione con semplificazione	254
Transform real or periodic number into a simplified fraction	254
193. GA Lettura e scrittura di elementi in un vettore	257
Read and Print Array Elements	257
194. GA Data una sequenza di numeri visualizzare il numero massimo e quello minimo	258

Given a sequence of numbers display the maximum number and the minimum	258
195. GA Come definire una struttura	259
How to define a structure STRUCT	259
196. GA F Calcolo di un integrale definito (metodo trapezoidale)	260
Trapezoidal Method for the evaluation of Definite Integrals.....	260
197. GF Calcolo di un integrale definito (metodo Simpson)	261
Simpson Method for the evaluation of Definite Integrals.....	261
198. GF Calcolo di un integrale definito (metodo Villarcéau).....	262
Villarcéau Method for the evaluation of Definite Integrals.....	262
199. GA Ricerca sequenziale di un elemento in un vettore	263
Sequential search of an element in Array.....	263
200. GA FR Ricerca sequenziale di un elemento in un vettore (ricorsiva)	264
Recursive sequential search of an element in Array	264
201. GA F Ricerca per interpolazione su array	265
Interpolation search.....	265
202. GA Copiare tutti gli elementi di un vettore in un altro vettore	267
Copy all elements of an array into another array.....	267
203. GA Inserire un elemento in un vettore	268
Insert an element in an Array	268
204. GA Cancellare un elemento in un vettore	269
Delete an element from the specified location from Array	269
205. GA Inversione degli elementi di un vettore	270
Reversing Array Elements	270
206. GA F Inversione degli elementi di un vettore (con funzione)	271
Reversing Array Elements (function)	271
207. GA F Cancellare gli elementi duplicati di un vettore	272
Delete duplicate elements in an array.....	272
208. GA Riempire un vettore con i quadrati dei numeri	273
Fill an array with squared numbers	273
209. GA Inserire delle coordinate in un array.....	274
Insert coordinates into the array	274
210. GA Conversione di un numero intero in numero romano	275
Integer to roman number	275
211. GA Letti in input due array di interi con lo stesso numero N di elementi, costruire un terzo array di numeri con la somma degli elementi corrispondenti nei primi due (es.: $C_i = (A_i + B_i)$, per $i = 0, 1, \dots, n-1$). Visualizza l'array C . (vettori paralleli)	276
Sum of the corresponding elements of two parallel arrays	276
212. GA Letti in input tre array di interi con lo stesso numero N di elementi, costruire un quarto array di numeri con la media aritmetica degli elementi corrispondenti nei primi tre (es.: $D_i = (A_i + B_i + C_i)/3$, per $i = 0, 1, \dots, n-1$). Visualizza l'array D . (vettori paralleli)	277
Average of the corresponding elements of three parallel arrays.....	277
213. GA F Trovare un numero con un numero massimo di fattori primi	278
Number with maximum number of prime factors	278
214. GA F Conversione di un numero romano in intero	279
Convert from roman numbers to integers	279


215. GA Convertire le cifre di un numero intero in inglese	282
Convert each digits of a number in English word	282
216. GA Acquisire N numeri naturali e visualizzare il minimo comune multiplo dei numeri acquisiti (con array).....	283
LCM of N entered numbers	283
217. GS AF Calcolo del giorno della settimana di una data	284
Calc of DoW (Day of the Week)	284
218. GA F Calcolare la somma degli elementi di un vettore	287
Calculate the sum of the elements of a array.....	287
219. GA F Conversione decimale binario	288
Convert Decimal Number to Binary Number.....	288
220. GA F Conversione decimale ottale	289
Convert Decimal Number to Octal Number	289
221. GA F Conversione decimale esadecimale	290
Convert Decimal Number to Hexadecimal Number	290
222. GA Ricercare l'elemento minore in un vettore	291
Find Smallest Element in Array	291
223. GA Ricercare l'elemento maggiore di un vettore	292
Find Largest Element in Array	292
224. GA Visualizza gli elementi del secondo vettore comuni a quelli del primo vettore	293
Print elements of second array commons in the first array	293
225. GA Schedulazione Processi – Primo Arrivato Primo Servito	294
Process Scheduling - First Come First Served (FCFS)	294
226. GA Schedulazione Processi – Lavoro più breve.....	295
Process Scheduling - Shortest Job First (SJF)	295
227. GA Schedulazione Processi – Priorità	296
Process Scheduling - Priority.....	296
228. GA Schedulazione Processi – Round Robin	297
Process Scheduling - Round Robin.....	297
229. GS AF Schedulazione Processi – Next Fit	298
Process Scheduling – Next Fit	298
230. GS AF Scrivere una frase al contrario	300
Reverse a phrase.....	300
231. GS AF Convertire una stringa nella equivalente sequenza numerica del tastierino del cellulare	302
Convert a sentence into its equivalent mobile numeric keypad sequence.....	302
232. GS AF Ricercare l'elemento maggiore di un vettore (con funzioni).....	304
Find Largest Element in Array (by functions).....	304
233. GS AF Ricercare l'elemento minore di un vettore e scambiarlo con l'elemento nella prima posizione (con funzioni)	305
Find Smallest Element in Array and swap it with the first one (by functions)	305
234. GA F Numeri primi con il Crivello di Eratostene	306
Prime numbers calculation by Sieve of Eratosthenes	306
235. GA F Numeri fortunati	307
Lucky Numbers	307
236. GA F Problema dello zaino con il metodo greedy.....	308
Greedy Knapsack.....	308
237. GA FR Massimizzare l'acquisto di giocattoli da comprare avendo una certa somma da spendere.....	310


Maximise the number of toys that can be purchased with amount K	310
238. GAF Mescola array di interi.....	312
Shuffle Integers Array	312
239. GAF Mescola array di stringhe casuali di grandezza fissa o variabile	313
Shuffle random Strinsgs Array with fixed or variable size	313
240. GAF Acronimo.....	315
Acronym.....	315
241. GAF Il gioco dell'impiccato	317
Hangman game	317
242. GAFR Anagramma di una stringa	320
String scramble	320
243. GAF Conversione da numero decimale a numero binario	322
Convert Decimal Number to Binary Number.....	322
244. GAF Conversione da numero decimale a numero in base tra 2 e 16.....	324
Converting Decimal Numbers to Numbers with 2-16 base	324
245. GSFAF Conversione da numero in qualsiasi base in numero decimale e viceversa	327
Convert any number from base to base (base from 2 to 36)	327
246. GS Conversione da numero in qualsiasi base in numero decimale e viceversa ver. 2	331
Convert any number from base to base (base from 2 to 36) ver 2	331
247. GSF Conversione da numero in qualsiasi base in numero decimale e viceversa tramite funzione	333
Convert any number from base to base (base from 2 to 36) by function	333
248. GSFAF Operazioni aritmetiche tra due numeri in qualsiasi base (da 2 a 36).....	336
Arithmetic operations with 2 numbers of any base (base from 2 to 36)	336
249. GSFAF Cancella le occorrenze di un carattere da una stringa.....	339
Delete a character from string (delete all the occurences)	339
250. GSFAF Cancella le occorrenze vocali da una stringa.....	341
Delete vowels from string (delete all the occurrences).....	341
251. GSFAF Cancella le occorrenze cifre da una stringa	343
Delete digits from string (delete all the occurrences)	343
252. GSFAF Cancella le occorrenze caratteri di una prima stringa da una seconda stringa	345
Delete all characters in second string which are present in first string (delete all the occurrences)	345
253. GSFAF Controlla se due stringhe sono una l'anagramma dell'altra	347
Check whether two strings are anagrams or not	347
254. GSFAF Conversione dal colore HTML al colore RGB	349
Convert HTML color to RGB	349
255. GSFAF Il gioco del Master Mind	352
Master Mind game	352
256. GSFAF Disporre gli elementi pari di un vettore nelle posizioni iniziali e gli elementi dispari nelle posizioni finali	356
Put the even elements of a vector in the initial positions and the odd elements in the end positions.....	356
257. GSFAF Ricerca Naive	357
Naive Pattern Searching	357
258. GSFAF Ricerca Naive ottimizzata.....	360
Optimized Naive Pattern Searching.....	360
259. GSFAF Ricerca Rabin-Karp	363
Rabin-Karp Pattern Searching.....	363


260. GS AF Problema delle 8 regine	366
8 queens problem	366
261. GS AF Codifica con Fibonacci	368
Fibonacci Coding	368
262. GS AF Inserire in un array gli elementi di un insieme	371
Put into an array the elements of a set	371
263. GS AFR Spostamento a destra dei bit di un numero intero per un numero di posizioni specificato	374
Shifts bits right for the number	374
264. GS AFR Spostamento a sinistra dei bit di un numero intero per un numero di posizioni specificato	376
Shifts bits left for the number	376
265. GS AFR Operatori a livello del bit (AND, OR, XOR) con interi	377
Integer bitwise AND OR XOR	377
266. GS AFR Problema delle 8 regine (con back tracking)	379
8 queens problem (back tracking)	379
267. GA FR Ricerca binaria ricorsiva su array	381
Recursive Binary Search	381
268. GA F Ordinamento per selezione	383
Selection Sort	383
269. GA F Ordinamento per inserzione	385
Insertion Sort	385
270. GA F Ordinamento a bolle	387
Bubble Sort	387
271. GA F Ordinamento Cocktail	389
Cocktail Sort	389
272. GA F Ordinamento Comb	392
Comb Sort	392
273. GA F Ordinamento Gnome	395
Gnome Sort	395
274. GA F Ordinamento Jump	398
Jump Sort	398
275. GA F Ordinamento Shaker	401
Shaker Sort	401
276. GA F Ordinamento Pari-Dispari	405
Odd-Even Sort	405
277. GA FR Ordinamento Stooge (ricorsivo)	408
Stooge Sort (recursive)	408
278. GA F Ordinamento Shell Sort	411
Shell Sort	411
279. GA F Ordinamento Heap Sort	414
Heap Sort	414
280. GA F Trovare il primo numero più frequente in una vettore (con Heap Sort)	417
First most frequent element in an array (with heapsort)	417
281. GA FR Ordinamento Quick Sort (ricorsivo)	421
Quick Sort (recursive)	421
282. GA FR Ordinamento Randomize Quick Sort (ricorsivo)	423


Randomize Quick Sort (recursive).....	423
283. GAFR Ordinamento Merge Sort (ricorsivo).....	425
Merge Sort (recursive)	425
284. GA F Stack con array.....	427
Stack.....	427
285. GA F Coda circolare con array.....	430
Circular Queue	430
286. GA F Letta in input una stringa che rappresenta un'espressione aritmetica, verificare che le parentesi siano collocate correttamente. Bilanciamento parentesi.	433
Balanced Parentheses.....	433
287. GA F Fusione tra due vettori di interi ordinati	437
Fusion of 2 integer ordered arrays	437
288. GA F Scomposizione di un polinomio con grado maggiore 1 con Ruffini.....	439
Ruffini's rule (polynomial factoring)	439
289. GA Calcola le radici complesse di un polinomio $f(x)$ col metodo di Bairstow	443
Calc the roots of a polynomial $f(x)$ by Bairstow's method.....	443
290. GAFR Fusione ricorsiva tra due vettori di interi ordinati	445
Recursive fusion of 2 integer ordered arrays	445
291. GA F Trasformazione array bidimensionale (Matrice) in array monodimensionale (Vettore).....	447
Map a 2D array onto a 1D array	447
292. GA F Numero palindromo	449
Check if a number is palindromic	449
293. GA F Divisori palindromi di un numero	451
Check if a number is palindromic and find his palindromic divisors	451
294. GA F Divisori palindromi in un intervallo numerico	454
Check if a number is palindromic and find his palindromic divisors in a range	454
295. GFR Ricerca ricorsiva dei fattori di un numero	457
Find all Factors of a Number using recursion	457
296. GA F Simulazione funzione 'memset' del linguaggio C	458
Like memset function in c.....	458
297. [DIA] Funzioni per la gestione di una matrice.	459
298. [DIA] Letta in input una matrice A di $n \times m$ numeri interi, stampa la colonna con il maggior numero di elementi dispari.	460
299. [DIA] Leggere una matrice $n \times m$ di numeri interi; letti in input due interi h e k ($0 < h < n$ e $0 < k < m$) stampare gli elementi della riga h e della colonna k	461
300. [DIA] Letti in input due array di numeri interi (rispettivamente di n e m elementi) verifica se tutti gli elementi del primo sono contenuti nel secondo (gli elementi di $A = (1, 2, 3)$ sono contenuti in $B = (8, 1, 3, 7, 5, 2, 6)$).	462
301. [DIA] Letta in input una matrice quadrata A di $n \times n$ numeri interi, stampa il prodotto della somma degli elementi della diagonale principale per la somma degli elementi della diagonale secondaria.	463
302. [DIA] Letti in input due interi positivi n e m , generare in modo casuale una matrice A di ordine $n \times m$ di numeri interi a_{ij} , j tali che $-50 < a_{ij} < 50$. Verificare se il prodotto di ogni riga è minore o uguale a quello della riga successiva. Stampare "si" (una sola volta) se la condizione è verificata, stampare "no" (una sola volta) altrimenti.	464
303. [DIA] Generare una matrice di n righe ed m colonne ($n, m > 3$) di numeri interi casuali minori di 100. Stampare la sottomatrice quadrata 3×3 per cui la somma degli elementi sia massima.....	465
304. [DIA] Ricerca sequenziale di un elemento in una matrice	466
305. [DIA] Ordinamento di una matrice per sostituzione	467
306. [DIA] Ordinamento per scambio di una sequenza di numeri in modo crescente	468
307. [DIA] Letto in input un array di n numeri interi ed un intero $k > 1$, eliminare dall'array tutti i multipli di k , spostando "a sinistra" gli elementi successivi.....	469
308. [DIA] Dati 10 caratteri e un carattere c dire se c è uno dei caratteri inseriti.....	470

309. [DIA] Letta in input una stringa s stampare “Sì” se contiene lettere doppie, “No” altrimenti. Ad esempio se $s = \text{“cassa”}$ allora stampa “Sì” perché ci sono le due “s”; se invece $s = \text{“casa”}$ allora stampa “No” perché di “a” ce ne sono due, ma non sono adiacenti). 471
310. [DIA] Letta una stringa di caratteri verificare se è costituita da sequenze alternate di lunghezza pari di “a” e di “b”. Ad esempio la stringa “aaaabbaaaaabbbbaa” rispetta la regola descritta nel testo dell’esercizio; viceversa le stringhe “aabaabbb” e “aaaabbccaabbbb” non la rispettano. 472
311. [DIA] Letta una stringa s , costruire la stringa t con la stessa parola di s , ma con caratteri maiuscoli (con array). 473
312. [DIA] Letta in input una sequenza di n numeri interi memorizzarla in un array A . Stampare la più lunga sottosequenza di numeri crescenti contigui in A 474

1. **G** || Somma di due numeri (v1 - usando una terza variabile)*Sum of two no's (v1 - using third variable)*


2. **G** || Somma di due numeri (v2 - senza usare una terza variabile)*Sum of two no's (v2 - without using third variable)*

3. **G** || Scambiare due numeri (v1 - usando una terza variabile)*Sum of two no's (v1 - using third variable)*

4. **G** || Scambiare due numeri (v2 - senza usare una terza variabile)*Swap two no's (v2 - without using third variable)*


5. **G** || Data la base e l'altezza di un triangolo, scrivere l'area

Calculate a triangle's area




6. GF Conversione angolare (gradi ↔ radianti)

Angular conversion (grads ↔ radians)






7. GF || Aggiungere due numeri usando la chiamata per valore e la chiamata per riferimento


Add two numbers using call by value and by reference



8. GF || Simulazione sportello ATM


Program to display simplified ATM transaction







9. **GF** || Verificare se un punto P è all'interno di un triangolo


Check whether a given point lies inside a triangle or not






10. **G** || Data la base e l'altezza di un rettangolo scrivere l'area e il perimetro


Calculate a rectangle's area and perimeter



11. **G** || Calcolare l'area e il perimetro di un rettangolo conoscendo la base e l'altezza (con controllo misure positive)


Calculate a rectangle's area and perimeter checking positives measures



12. **G** || Calcolo area e circonferenza di un cerchio*Area Calculation and circumference of a circle*

13. **GFS** || Verificare se una retta è tangente, secante o è esterna ad un cerchio

Check if a line touches or intersects a circle




$$\text{Distance} = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Input : radius = 5, center = (0, 0),
a = 1, b = -1, c = 0.
Output : Intersect



Input : radius = 5, center = (0, 0),
a = 5, b = 0, c = 0.
Output : Touch

Input : radius = 5, center = (0, 0),
a = 1, b = 1, c = -16.
Output : Outside



14. **GFS** || Verificare se un determinato cerchio risiede nella corona di un altro cerchio (o due cerchi concentrici)

Check whether given circle resides in boundary maintained by two other circles




1

Input : $R = 8, r = 4$
 $x = 5, y = 3, \text{rad} = 1$
 Output : Fits





2




Input : $R = 8, r = 4$
 $x = 5, y = 3, \text{rad} = 3.$
 Output : Doesn't Fit



15. GF || Figure Geometriche Plane


Calculations of Geometric Plane Shapes






16. G || Conversione gradi centigradi in Fahrenheit

Converting degrees Celsius to Fahrenheit




17. GF Convert una stringa nei corrispettivi valori ASCII

Convert string into ASCII values




18. **G** || Tabella dei valori ASCII (come usare le funzioni Flowgorithm ToString, ToChar e ToCode)

Table of ASCII values (how to use the Flowgorithm functions ToString, ToChar and ToCode)




19. **G** || Somma delle cifre di un numero fino ad ottenere una sola cifra

Sum of digits of a number until we don't get a single digit




20. **G** || Inverso di un numero

Reverse a number




21. G || Calcolo di una serie

Series's calc




22. G || Serie di potenze

Exponent Power Series




23. G || Progressione aritmetica

arithmetic progression (A.P.)




24. G || Progressione geometrica

Geometric Progression (G.P.)





25. **GF** | Progressione geometrica con funzione

Geometric Progression (G.P.) - with function




26. GFR || Progressione geometrica con funzione (ricorsiva)

Geometric Progression (G.P.) - with function (recursive)




27. G || Somma di una progressione geometrica infinita

Sum of infinite Geometric Progression (G.P.)




28. **G** || Calcolo del resto nella divisione tra interi in N (naturali positivi) – MOD

Remainder calculus in division of integers (Modulation or MOD)




29. **GF** || Calcolo del resto nella divisione tra interi in Z (numeri relativi) - funzione MOD

Remainder calculus in division of relative integers in Z (by MOD)






30. **GF** || Calcolo del resto nella divisione tra interi in $\mathbb{Z}$ (numeri relativi) – senza funzione MOD

Remainder calculus in division of relative integers in $\mathbb{Z}$ (w/o MOD)




31. GF || Controlla se un numero è divisibile per un altro – senza funzione MOD

Check if a number is divisible by another - no MOD function



32. **GF** || Dati due numeri calcolare il loro quoziente se il divisore è $\neq 0$, ritornare "impossibile" se il divisore = 0



Compute the quotient of 2 numbers if the divisor is $\neq 0$ or return "impossible" if divisor = 0



33. GAF | Calcolo della Media Pesata

Weighted Mean of natural numbers

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i * w_i)}{\sum_{i=1}^n w_i}$$





34. GF || Calcolo del Coefficiente di Correlazione

Correlation Coefficient


$$r = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[n\sum x^2 - (\sum x)^2][n\sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

X	Y	X*Y	X*X	Y*Y
15	25	375	225	625
18	25	450	324	625
21	27	567	441	729
24	31	744	576	961
27	32	864	729	1024
$\Sigma X=105$	$\Sigma Y=140$	$\Sigma X*Y=3000$	$\Sigma X*X=2295$	$\Sigma Y*Y=3964$



35. **GF** || Calcolo di e^x (serie di Taylor)


Calculate e^x (Taylor Series)




The value of Exponential Function e^x can be expressed using following Taylor Series

$$\exp(x) \equiv e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots,$$


first n terms of Taylor Series



36. **G** || Divisione di due numeri senza usare l'operatore di divisione "/"*Division of two numbers without using the division operator '/'*


37. **G** || Inserire n numeri $\neq 0$ (0 per finire), contare quanti sono i numeri inseriti

Counting inserting numbers




38. **G** || Data una sequenza di n numeri interi, calcolare la somma ($S = a_1 + a_2 + \dots + a_n$)

Given a sequence of n integers, calculate the sum ($S = a_1 + a_2 + \dots + a_n$)




39. **G** || Dati n numeri scrivere il loro prodotto
Given n numbers to write their product




40. **G** || Moltiplicazione di due numeri senza usare l'operatore di moltiplicazione "*" " "

Multiply two numbers without using the multiplication operator ''*





41. G || Moltiplicazione di due numeri (algoritmo russo)

Multiply two numbers without using russian algorithm


42. **GFR** || Moltiplicazione di due numeri senza usare l'operatore di moltiplicazione "*" (ricorsivo)

Multiply two numbers without using the multiplication operator '' (recursive)*




43. **G** || Dato un numero determinare se è positivo, negativo o nullo

How the number I entered is?




44. **G** || Dati tre numeri reali dire che tipo di triangolo essi formano (classificazione dei triangoli in base ai lati).

Kind of triangle according to sides




45. **G** || Data una sequenza di n numeri interi, calcolare la somma dei pari ed il prodotto dei dispari


Given N numbers calculate the sum of the even numbers and the product of odd numbers





46. **G** || Dati due numeri, determinare il maggiore (verificare anche se sono uguali)

Given two numbers, determine the major one (and check if they are equal)




47. **G** || Calcolare il massimo tra 2 numeri*Calculate MAX of two numbers*


48. **G** Calcolare il massimo tra 4 numeri con due cicli diversi*Calculate MAX of four numbers (with head and tail loop control)*

49. **G** Data una sequenza di numeri visualizzare il numero minimo

MIN number in a list of entered numbers



50. G Massimo Comune Divisore (M.C.D.) tra due numeri

Greatest Common Divisor (GCD) of two integers

In [matematica](#), il **massimo comune divisore** di due [numeri interi](#) a e b che non siano entrambi uguali a [zero](#), si indica con $\text{MCD}(a, b)$ ed è il [numero naturale](#) più grande per il quale possono entrambi essere divisi.
Se entrambi i numeri a e b sono uguali a 0 , allora si pone $\text{MCD}(a, b) = 0$

Ad esempio,


$$\text{MCD}(12, 18) = 6$$

$$\text{MCD}(4, 14) = 2$$

$$\text{MCD}(5, 0) = 5$$


51. **G** Massimo Comune Divisor (M.C.D.) tra due numeri (algoritmo di Euclide)

Greatest Common Divisor (GCD) of two integers (Euclidean algorithm)




52. G || Distributore di bevande


Soda machine





A



53. G || Cambia monete


Money exchange



54. **G** || Convertire un certo numero giorni in anni, settimane, giorni*Convert given number of days into years, weeks and days*

55. G || Ascensore

Lift



Esempi di automi a stati finiti

Ascensore



Un ascensore di un palazzo a due piani accetta la richiesta del piano di destinazione (terra, 1, 2) e restituisce lo spostamento desiderato (su, giù, fermo).
 Si tratta di un automa in cui


- $S = \{Pt, 1P, 2P\}$, Pt= p. terra, 1P= p. primo, 2P= p. secondo;
- $I = \{T, 1, 2\}$ possibilità offerte dalla pulsantiera;
- $U = \{Su, Giù, Fermo\}$ spostamenti dell'ascensore.


Tabella di transizione relativa all'automata dell'esempio:

S\I	T	1	2
Pt	Pt/Fermo	1P/ Su	2P/ Su
1P	Pt/Giù	1P/ Fermo	2P/ Su
2P	Pt/Giù	1P/ Giù	2P/ Fermo

Grafo di Moore relativo all'automata dell'esempio














56. **GF** || Funzioni Ceil, Floor, Frac, Truncate, Round, Mod (anche per numeri negativi)

Extended functions Ceil, Floor, Frac, Truncate, Round, Mod (also for negative numbers)





Num	ceil(\$numeo)	floor(\$numeo)	round(\$numeo)	round(\$numeo,\$prec)	intval(\$numeo)	abs(\$numeo)
63.53342402	64	63	64	63.53	63	63.53342402
63.48956246	64	63	63	63.49	63	63.48956246
38.7747401	39	38	39	38.77	38	38.7747401
38.46072359	39	38	38	38.46	38	38.46072359
69.7090379	70	69	70	69.71	69	69.7090379
69.4140327	70	69	69	69.41	69	69.4140327
72.79048002	73	72	73	72.79	72	72.79048002
72.36195316	73	72	72	72.36	72	72.36195316
73.56401868	74	73	74	73.56	73	73.56401868
73.05623686	74	73	73	73.06	73	73.05623686
-23.76711166	-23	-24	-24	-23.77	-23	23.76711166
-23.29245825	-23	-24	-23	-23.29	-23	23.29245825
64	64	64	64	64	64	64
48.29816544	49	48	48	48.3	48	48.29816544
test57.64782119	0	0	0	0	0	0
36.27934206test	37	36	36	36.28	36	36.27934206






57. GF || Numeri sconnessi

Check if a number is jumbled or not



Un numero sconnesso è un numero in cui per ogni sua cifra, la cifra adiacente (a sinistra e a destra) dista max 1.
Es:



Numero	È sconnesso?
1234	vero
8987	vero
2689	falso
13	falso



58. **GF** || Controllare se un numero è pronico*Check if a given number is Pronic*



Un **numero oblungo** (o **numero pronico** o anche **numero eteromecico**) è un numero che è il prodotto di due numeri consecutivi, cioè un numero nella forma $n(n+1)$. I primi numeri oblunghi sono:

0, 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56, 72, 90, 110, 132, 156, 182, 210, 240, 272, 306, 342, 380, 420, 462, ..





59. **GFR** Massimo Comune Divisore (M.C.D.) tra due numeri (algoritmo di Euclide ricorsivo)

Greatest Common Divisor (GCD) of two integers (recursive Euclidean algorithm)




60. **GFR** || M.C.D. ricorsivo tra due numeri interi

Greatest Common Divisor (GCD) of two integers (recursive)






61. G || Minimo comune multiplo (m.c.m.) tra due numeri

L.C.M. (Lowest Common Multiple) of two numbers


62. GFR | Minimo comune multiplo (m.c.m.) tra due numeri ricorsivo

Recursive L.C.M. (Lowest Common Multiple) of two numbers





63. Massimo Comune Divisore (M.C.D.) e Minimo Comune Multiplo (m.c.m.) tra n numeri

Greatest Common Divisor (G.C.D.) and Lowest Common Multiple (L.C.M.) of n integers




64. **G** || Dato un numero scrivere se è multiplo di 10 con e senza MOD

Check if a number is a multiple of 10




65. **G** || Dati due interi 'a' e 'm', trovare il moltiplicativo modulare inverso di 'a' sotto modulo 'm'.

Find the modular multiplicative inverse of 'a' in MOD 'm'





66. **G** || Dati due interi n e k entrambi maggiori di 0, visualizzare i primi n multipli di k
Given two integers N and K both greater than 0, display the first N multiple of K



67. **GSF** || Trovare il più grande multiplo di un numero in una lista di numeri casuali


Find the greatest multiple of a number in a list of random numbers






68. **G** || Dati due interi N e K, entrambi maggiori di 0, stampare il risultato della sommatoria $k + k_2 + k_3 + \dots + k_n$.

Given two integers N and K, both greater than 0, print the result of the sum $k + k_2 + k_3 + \dots + k_n$.




69. **G** || Letto $N > 0$ intero, stampa i primi N numeri della successione di Fibonacci: $x_1 = 1, x_2 = 1, x_k = x_{k-2} + x_{k-1}$ per $k > 2$

Display the first N numbers of the Fibonacci sequence $x_1 = 1, x_2 = 1, x_k = x_{k-2} + x_{k-1}$ per $k > 2$




70. **GF** || Rappresentazione di un numero come somma di numeri non adiacenti di Fibonacci (Teorema di Zeckendorf)


Zeckendorf's Theorem (Non-Neighbouring Fibonacci Representation)



Zeckendorf's theorem states that every positive integer can be written uniquely as a sum of distinct non-neighbouring Fibonacci numbers.


i.e. Non-neighbouring Fibonacci Representation of 30 is 21 8 1




71. **GAF** | Calcolo dei numeri N-bonacci*N-bonacci Numbers*

72. GAF | Calcolo dei numeri N-bonacci (metodo finestra scorrevole)


N-bonacci Numbers (sliding window method)



73. **GF** || La funzione toziente di Eulero per tutti i numeri più piccoli o uguale a n*Euler's Totient function for all numbers smaller than or equal to n*



In [matematica](#), la **funzione ϕ di Eulero** o semplicemente **funzione di Eulero** o **toziente**, è una [funzione](#) definita, per ogni intero positivo n , come il numero degli interi compresi tra 1 e n che sono [coprimi](#) con n . Ad esempio, $\phi(8) = 4$ poiché i numeri coprimi di 8 sono [quattro](#): 1, 3, 5, 7.

In [matematica](#), gli [interi](#) a e b si dicono **coprimi** (o **primi tra loro** o **relativamente primi**) [se e solo se](#) essi non hanno nessun [divisore](#) comune eccetto 1 e -1 o, in modo equivalente, se il loro [massimo comun divisore](#) è 1.




74. GF || Ennesimo elemento di Cantor nell'insieme dei numeri razionali


N-th term of George Cantor set of rational numbers



75. **GFR** | Stampa i primi N numeri della successione di Fibonacci (ricorsivo)


Display the first N numbers of the Fibonacci sequence (recursive)



76. **G** || Somma valori positivi e negativi*Sum of positive and negative values*

77. **G** || Letto un numero intero positivo n stampare il fattoriale: $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$.


Given a positive integer N find its factorial $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$.



78. G || Numero forte


Strong number




145 è un numero forte perché
 $1! + 4! + 5! = 1 + 24 + 120 = 145$



79. **G** Fattoriale inverso


Reverse Factorial




80. **GF** || Calcolo del fattoriale (visione di tutte le cifre)*Factorial of a large number (view all digits)*

81. GF || Calcolo del fattoriale utilizzando la formula di Stirling per i grandi numeri

Factorial by Stirling formula for big numbers




Quale formula usare?





82. **GFR** || Calcolo delle disposizioni semplici

Dispositions




$$D_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!} = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)$$



83. **GFR** | Calcolo delle disposizioni con ripetizione*Dispositions with repetitions*



$$D'_{(n,k)} = n^k$$



84. **GFR** | Calcolo delle permutazioni

Permutations



$$P_n = n!$$



85. **GFR** | Calcolo delle permutazioni con ripetizione singola

Permutations with 1 repetition



$$P_n^{(\alpha)} = \frac{n!}{\alpha!}$$



86. **GFR** | Calcolo delle permutazioni con più ripetizioni


Permutations with repetitions

$$P_n^{(\alpha, \beta, \gamma)} = \frac{n!}{\alpha! \cdot \beta! \cdot \gamma!}$$




87. **GFR** | Calcolo delle combinazioni semplici

Combinations





$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n(n-1)(n-2) \cdots (n-k+1)}{k!}.$$






88. **GFR** | Calcolo delle combinazioni con ripetizioni

Combinations with repetitions


$$C'_{(n,k)} = \binom{n+k-1}{k} = \frac{(n+k-1)!}{k!(n-1)!}$$






90. **GF** Distribuire M elementi in un cerchio di grandezza N partendo dalla k-esima posizione

Distributing M items in a circle of size N starting from K-th position




91. **G** || Calcolare se un anno è bisestile o meno.



Leap year calculus



92. GF | Controllo validità data


Right date control






93. **GF** || Dato un numero N intero contare quanti sono i suoi divisori



Count Divisors of n



94. **GF** || Calcolo del valore seno e del coseno di un angolo


Calculus of SIN e COS vale of a angle






95. **G** || Dato un numero N intero trovare tutti i suoi divisori

Find all divisors of an integer N




96. **G** || Dati un numero b (base) ed un numero e (esponente) calcolare la potenza $p = b^e$


Given a number b (base) and a number e (exponent) calculate the power $p = b^e$



97. **GF** || Calcolo di una potenza senza usare moltiplicazione o divisione



Given a base and an exponent calculate the power $p = b^e$ w/o using multiplication or division



98. **GAF** | Calcolo di una potenza per grandi numeri*Power function for large numbers*


99. **GAF** Visualizza tutte le coppie di numeri la cui somma sia uguale a N


Print all pairs with given sum



100. **GFR** | Calcolo di una potenza utilizzando la ricorsione


Calculating a power (recursive)



101. **G** || Dati n numeri reali calcolarne la media aritmetica*Given n real numbers to calculate the arithmetic average*


102. GF || Calcolo della media di un flusso di numeri

Average of a stream of numbers




103. **GF** | Conta i numeri che non contengono la cifra 3

Count numbers that don't contain 3





104. **GF** || Contare quanti numeri possiedono '0' come cifra

Count numbers that contain 0 (zero)




105. **GF** || Numero di Harshad*Harshad number*

An n-harshad number is an integer number divisible by sum of its digit in base n.





106. **GF** || Intero come somma di numeri naturali unici all' n-esima potenza

Integer as sum of n-th power of unique natural numbers






107. **GF** || Trovare l'altra coordinata di un punto di una linea sapendo le coordinate di un punto e del punto intermedio

Find the other end point of a line with given one end and mid




108. GF Conversione binario decimale

Convert Binary number to Decimal one



109. G || Trovare i numeri di Armstrong

Check for Armstrong Numbers





110. **GFR** | Numeri di Catalan

Catalan numbers


I numeri di Catalan soddisfano la seguente formula ricorsiva

$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} = \frac{(2n)!}{(n+1)!n!} \quad \text{per } n \geq 0$$





111. GF | Percorso Dyck

Dyck path



Consider a $n \times n$ grid with indexes of top left corner as $(0, 0)$. Dyck path is a staircase walk from bottom left, i.e., $(n-1, 0)$ to top right, i.e., $(0, n-1)$ that lies above the diagonal cells (or cells on line from bottom left to top right).

The task is to count the number of Dyck Paths from $(n-1, 0)$ to $(0, n-1)$.




The number of Dyck paths from $(n-1, 0)$ to $(0, n-1)$ can be given by the [Catalan number](#) $C(n)$.

$$C_n = \frac{(2n)!}{(n+1)!n!} = \prod_{k=2}^n \frac{n+k}{k} \quad \text{for } n \geq 0$$

112. **GF** || Date due monete di taglio "X" e "Y", trovare la più grande quantità che non può essere ottenuta utilizzando queste due monete (Frobenius coin)


Frobenius coin problem

https://it.wikipedia.org/wiki/Problema_delle_monete



113. **GF** || Dato un numero N intero ($N > 0$) verificare se è un numero perfetto.


Perfect numbers



Un numero naturale n si dice **perfetto** quando n è uguale alla somma dei suoi divisori. Ad esempio, il numero 28, divisibile per 1, 2, 4, 7, 14 è un numero perfetto e anche 6 che è divisibile per 1, 2 e 3.

$$6 = 1 + 2 + 3$$

$$28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14$$



114. **G** || Dati due numeri interi N e M ($N > 0$ e $M > 0$) verificare se sono amichevoli (o amici).

Amicable numbers

http://it.wikipedia.org/wiki/Numeri_amicabili

Un esempio classico è dato dalla coppia 220 e 284. I due numeri sono amichevoli in quanto

220 è divisibile per 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 e 110 e la loro somma risulta 284;


284 è divisibile per 1, 2, 4, 71, 142 che sommati tra loro restituiscono proprio 220.

la coppia (17296, 19416) è amicabile

In matematica, sono **numeri amichevoli** o **amici** due numeri per cui la somma dei divisori di uno (escluso il numero stesso) è uguale all'altro e viceversa.


Un esempio classico è dato dalla coppia 220 e 284. I due numeri sono amichevoli in quanto


- 220 è divisibile per 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 e 110 e la loro somma risulta 284;
- 284 è divisibile per 1, 2, 4, 71, 142 che sommati tra loro restituiscono




116. **G** || Dati N valori diversi da zero, calcolare la media aritmetica dei medesimi e la percentuale dei positivi sul totale.

Given N not-zero values calculate the average and the percentage of positive numbers




117. **G** | Calcolo della radice quadrata di un numero*Square root of a number*


118. G || Calcolo della radice n-esima di un numero

Nth root of a number

119. GF || Calcolo della radice di un numero con una data precisione usando la ricerca binaria

Find square root of number upto given precision using binary search




120. **G** || Dato un intero N trovare tutti i suoi fattori primi*Given an integer N find all its prime factors*


Note: l'espressione $Q = (Q / D) * D$ se verificata mi indica che D è un divisore di Q

121. GF || Scomposizione grafica in fattori primi

Graphical Prime Factorization



122. G Visualizzare i primi N numeri primi



Display the first N prime numbers

123. G || Numeri primi in un intervallo

get all prime numbers smaller than n




In [number theory](#), **Wilson's theorem** states that a natural number $n > 1$ is a [prime number](#) if and only if


$$(n - 1)! \equiv -1 \pmod{n}$$



124. GF || Numeri primi intrecciati


Twisted Prime Number






125. **G** || Dato un numero X (>5) visualizzare i tre numeri primi (anche uguali) la cui somma è pari ad X .

Given a number X (with X greater than 5) display the first three numbers (also equal) whose sum is equal to X




126. **G** || Dato un numero segreto tra 0 e 100, visualizzare in quanti tentativi N l'utente ha indovinato.


Secret Number (high/low game) - Basic





127. **G** || Dato un numero segreto visualizzare in quanti tentativi N l'utente ha indovinato (con livelli di difficoltà).

Secret Number (high/low game) - Counter, Level Selection












129. **GF** Il gioco del NIM
Marbles Nim Game






130.G || Risoluzione equazione di I grado

Simple equation


131. G || Risoluzione equazione di II grado.

Quadratic equation





132. **GF** || Trovare x e y che soddisfino l'equazione $ax + by = c$


Find x and y satisfying $ax + by = n$



133. GF || Risoluzione in Z dell'equazione $ax + by = c$





Solve $ax + by = c$ in Z






134. **GF** Soluzione di una equazione algebrica trascendente (metodo Newton Raphson)

Solution of Algebraic and Transcendental Equations (Newton Raphson Method)




Starting from initial guess x_1 , the Newton Raphson method uses below formula to find next value of x , i.e., x_{n+1} from previous value x_n .

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$



135. G F Soluzione di una equazione algebrica trascendente (metodo della bisezione)



Solution of Algebraic and Transcendental Equations (Bisection Method)



What is Bisection Method?


The method is also called the interval halving method, the binary search method or the dichotomy method. This method is used to find root of an equation in a given interval that is value of 'x' for which $f(x) = 0$.

The method is based on **The Intermediate Value Theorem** which states that if $f(x)$ is a continuous function and there are two real numbers a and b such that $f(a)*f(b) < 0$. Then $f(x)$ has at least one zero between a and b . If for a function $(f(a) < 0$ and $f(b) > 0)$ or $(f(a) > 0$ and $f(b) < 0)$, then it is guaranteed that it has at least one root between them.



136. GF || Calcolo del giorno di Pasqua


Easter Day calculus






137. GF || Generatore Numeri reali Pseudo Casuali maggiori di 0 e minori di 1



Random real numbers generation between 0 and 1



138. GFR | Generare numeri casuali da 1 a N con uguale probabilità



Generate random integers from 1 to N with equal probability




139. **GF** | Generazione di numeri pseudo-casuali*pseudo-random sequence ver 1*

140. **GF** | Generazione di numeri pseudo-casuali

pseudo-random sequence ver 2



141. **GF** || Generazione di numeri pseudo-casuali (metodo di Lehmer)*pseudo-random sequence (Lehmer's method)*




142. **GF** || Metodo di Runge-Kutta del 4°ordine per il calcolo di una equazione differenziale



Runge-Kutta 4th Order Method to Solve Differential Equation

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y), y(0) = y_0$$

Below is the formula used to compute next value y_{n+1} from previous value y_n . The value of n are 0, 1, 2, 3, $(x - x_0)/h$. Here **h** is **step height** and $x_{n+1} = x_0 + h$

$$\begin{aligned} k_1 &= hf(x_n, y_n) \\ k_2 &= hf(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{k_1}{2}) \\ k_3 &= hf(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{k_2}{2}) \\ k_4 &= hf(x_n + h, y_n + k_3) \\ y_{n+1} &= y_n + \frac{k_1}{6} + \frac{k_2}{3} + \frac{k_3}{3} + \frac{k_4}{6} + O(h^5) \end{aligned}$$




143. **GF** || Metodo di Eulero per il calcolo di una equazione differenziale*Euler Method for solving differential equation*

Example:

Consider below differential equation
 $dy/dx = (x + y + xy)$
 with initial condition $y(0) = 1$
 and step size $h = 0.025$.
 Find $y(0.1)$.


Solution:

$f(x,y) = (x + y + xy)$
 $x_0 = 0, y_0 = 1, h = 0.025$
 Now we can calculate y_1 using Euler formula
 $y_1 = y_0 + h * f(x_0, y_0)$
 $y_1 = 1 + 0.025 * (0 + 1 + 0 * 1)$
 $y_1 = 1.025$
 $y(0.025) = 1.025$.
 Similarly we can calculate $y(0.050), y(0.075), \dots, y(0.1)$.
 $y(0.1) = 1.11167$





144. **GF** || Calcolare il valore di pi greco usando il metodo di Montecarlo (circle problem approximation)

PI calculation by circle problem approximation






145. **GFR** || Fattoriale di un numero con ricorsione

Factorial of Number Using Recursion



146. **GFR** || Funzione pari o dispari mutuamente ricorsiva


Mutually recursive function to determine if a number is even or odd






147. **GFR** | Funzione ricorsiva annidata per calcolare la funzione di Ackerman

Nested recursive function to calculate the Ackermann function

$$A(m, n) = \begin{cases} n + 1 & \text{se } m = 0 \\ A(m - 1, 1) & \text{se } m > 0 \text{ e } n = 0 \\ A(m - 1, A(m, n - 1)) & \text{se } m > 0 \text{ e } n > 0. \end{cases}$$






149. **GS** || Visualizzazione carattere per carattere di una stringa in input*String - Character Per Line*


150. GSF || Funzione STRING del Visual Basic - utilizzo con funzione

Function STRING in Visual Basic 6




151. **GSFR** | Visualizza tutte le combinazioni di punteggi per raggiungere il risultato finale

Print all combinations of points that can compose a given number




152. GS | Generare figura contornata e riempita da simboli

Generate item border rectangular pyramid




153. **GS** | Generare piramide invertita angolata a destra

Generate inverted right angle pyramid




154. **GS** | Generare piramide angolata a sinistra

Generate left angle pyramid




155. **GS** | Generare piramide angolata a destra

Generate right angle pyramid




156. GS | Funzione MID del Visual Basic


MID code Visual Basic 6



157. GSF || Funzione MID del Visual Basic - utilizzo con funzione



MID function Visual Basic 6








158.GSF || Distanza di Hamming tra due stringhe


Hamming Distance between two strings







159. **GSF** | Crittografia – Cifratura di Cesare (cifratura traslata)


Cryptografy - Caesar cipher (shift cipher)






160. **GSF** || Data una stringa di caratteri contare gli spazi in essa contenuti




Count spaces in a string



161. GSF | Confronta due stringhe con o senza Case Sensitive



Compare two strings with or w/o Case Sensitive mode









162. **GSF** | Conta numero di parole, cifre, vocali e caratteri speciali

Count number of words,digits,vowels, spaces and special characters









163. **GSF** Data una stringa di caratteri dire quante volte è contenuta in essa una data sottostringa


Counts substring occurrences in a string



164. **GSF** || Data una stringa di caratteri inserire un carattere dopo una data lettera


Inserts characters (substring) after a searched single char






165. **GSF** || Data una stringa di caratteri inserire un carattere prima di una data lettera


Inserts characters (substring) before a searched single char








166. **GSF** || Data una stringa di caratteri inserire un carattere prima e dopo una data lettera

Inserts characters (substring) after and before a searched single char









167. **GS** || Triangolo di Floyd con numeri



Print numerical as Floyd's triangle pattern




168. **GS** || Triangolo di Floyd con caratteri

Print character as Floyd's triangle pattern








The farfallino alphabet (in Italian “Alfabeto Farfallino”) is a language game used primarily in Italy. The usual rules for farfallino alphabet are based on the substitution of each vowel with a 3 letter sequence where the vowel itself is repeated with an interceding f.

Il **farfallino** o **alfabeto farfallino** è un [gioco linguistico](#) per bambini. in questo alfabeto le vocali vengono "modificate" per parlare in codice segreto, per esempio una frase comune è: "cifiafafo, cofomefe stafaifi?"


Sostituzioni nell'alfabeto farfallino:


- a → afa
- e → efe
- i → ifi
- o → ofo
- u → ufu



171.GSF || Data una stringa di caratteri inserire uno o più caratteri dopo una data sottostringa


Inserts more characters (substring) after a searched substring






172. **GSF** || Data una stringa di caratteri inserire uno o più caratteri prima di una data sottostringa


Inserts more characters (substring) before a searched substring







173.GSF || Data una stringa di caratteri inserire uno o più caratteri prima e dopo una data sottostringa

Inserts more characters (substring) after and before a searched substring









174.GSF || Funzione UCASE del Visual Basic - utilizzo con funzione

Function UCASE Visual Basic 6 like





175. GSF || Funzione LCASE del Visual Basic - utilizzo con funzione

Function LCASE Visual Basic 6 like




176. GSF || Controlla se il carattere inserito è in forma maiuscola

Check whether entered character is uppercase letter or not




177.GSF || Funzione LEFT del Visual Basic - utilizzo con funzione

Function LEFT Visual Basic 6 like





178.GSF || Funzione RIGHT del Visual Basic - utilizzo con funzione


Function RIGHT Visual Basic 6 like



179. GSF || Funzione INSTR del Visual Basic - utilizzo con funzione


Function INSTR Visual Basic 6 like






180.GSF || Funzione LTRIM del Visual Basic - utilizzo con funzione


Function LTRIM Visual Basic 6 like






181. GSF || Funzione RTRIM del Visual Basic - utilizzo con funzione




Function RTRIM Visual Basic 6 like







182. GSF || Rimuovere tutti gli spazi non necessari in una stringa

Remove extra spaces from a string









183. GSF || Funzione TRIM del Visual Basic - utilizzo con funzione



Function TRIM Visual Basic 6 like








184. GSF || Funzione REPLACE del Visual Basic - utilizzo con funzione




Function REPLACE Visual Basic 6 like






185. GSF | Differenza tra due orari

Difference between two given times



186. GSF || Verificare che data una stringa in input essa sia palindroma o simmetrica

Check if a entered string is a palindrome or not






187.GSFR | Trovare i numeri "factorion"

Find a factorion number


A factorion is a positive integer that equals the sum of the factorials of its digits.




$1 = 1!$
 $2 = 2!$
 $145 = 1! + 4! + 5!$
 $40585 = 4! + 0! + 5! + 8! + 5!$




188.GSFR || Verificare che data una stringa in input essa sia palindroma o simmetrica - ricorsivo

Check if a string is palindrome - recursive







189. **G** || Verificare se un numero è palindromo*Check if number is a palindrome*


190. **GF** | Ricerca un numero palindromo in un intervallo

Check if number is a palindrome in a range




191. GSAF | Trasformazione angoli in gradi sessagesimali (angolo goniometrico)


Decimal degrees to Degrees Minutes Seconds tenths





192. GSF Trasformazione numero reale o periodico (semplice o misto) in frazione con semplificazione

Transform real or periodic number into a simplified fraction









193. **GA** | Lettura e scrittura di elementi in un vettore

Read and Print Array Elements




194. **GA** || Data una sequenza di numeri visualizzare il numero massimo e quello minimo

Given a sequence of numbers display the maximum number and the minimum





195. GA || Come definire una struttura

How to define a structure STRUCT




196. GAF | Calcolo di un integrale definito (metodo trapezoidale)

Trapezoidal Method for the evaluation of Definite Integrals




È possibile cambiare la funzione nella procedura "f"
You can change function in the "f" subroutine




197. G F || Calcolo di un integrale definito (metodo Simpson)

Simpson Method for the evaluation of Definite Integrals




È possibile cambiare la funzione nella procedura "f"

You can change function in the "f" subroutine



198. GF || Calcolo di un integrale definito (metodo Villarcceau)

Villarcceau Method for the evaluation of Definite Integrals




È possibile cambiare la funzione nella procedura "f"

You can change function in the "f" subroutine


199. GA || Ricerca sequenziale di un elemento in un vettore

Sequential search of an element in Array




200. GAFR | Ricerca sequenziale di un elemento in un vettore (ricorsiva)


Recursive sequential search of an element in Array



201. GAF | Ricerca per interpolazione su array


Interpolation search






202. GA || Copiare tutti gli elementi di un vettore in un altro vettore

Copy all elements of an array into another array




203. GA || Inserire un elemento in un vettore

Insert an element in an Array




204. GA || Cancellare un elemento in un vettore

Delete an element from the specified location from Array





205. **GA** || Inversione degli elementi di un vettore

Reversing Array Elements





206. **GAF** | Inversione degli elementi di un vettore (con funzione)


Reversing Array Elements (function)



207. GAF | Cancellare gli elementi duplicati di un vettore


Delete duplicate elements in an array



208. **GA** || Riempire un vettore con i quadrati dei numeri*Fill an array with squared numbers*


209. GA || Inserire delle coordinate in un array

Insert coordinates into the array




210.GA || Conversione di un numero intero in numero romano

Integer to romanic number




211. **GA** || Letti in input due array di interi con lo stesso numero N di elementi, costruire un terzo array di numeri con la somma degli elementi corrispondenti nei primi due (es.: $C_i = (A_i + B_i)$), per $i = 0, 1, \dots, n-1$). Visualizza l'array C . (vettori paralleli)

Sum of the corresponding elements of two parallel arrays




212. **GA** Letti in input tre array di interi con lo stesso numero N di elementi, costruire un quarto array di numeri con la media aritmetica degli elementi corrispondenti nei primi tre (es.: $D_i = (A_i + B_i + C_i)/3$, per $i = 0, 1, \dots, n-1$). Visualizza l'array D . (vettori paralleli)

Average of the corresponding elements of three parallel arrays




213. **GAF** | Trovare un numero con un numero massimo di fattori primi


Number with maximum number of prime factors





214. GAF | Conversione di un numero romano in intero

Convert from roman numbers to integers









215. GA || Convertire le cifre di un numero intero in inglese

Convert each digits of a number in English word





216. **GA** || Acquisire N numeri naturali e visualizzare il minimo comune multiplo dei numeri acquisiti (con array).


LCM of N entered numbers






217. **GSAF** | Calcolo del giorno della settimana di una data

Calc of DoW (Day of the Week)











218. **GAF** | Calcolare la somma degli elementi di un vettore

Calculate the sum of the elements of a array




219. **GAF** | Conversione decimale binario

Convert Decimal Number to Binary Number




220. GAF | Conversione decimale ottale

Convert Decimal Number to Octal Number




221. GAF | Conversione decimale esadecimale


Convert Decimal Number to Hexadecimal Number



222. GA || Ricercare l'elemento minore in un vettore


Find Smallest Element in Array



223. **GA** || Ricercare l'elemento maggiore di un vettore*Find Largest Element in Array*



224. GA || Visualizza gli elementi del secondo vettore comuni a quelli del primo vettore

Print elements of second array commons in the first array





225. GA || Schedulazione Processi – Primo Arrivato Primo Servito


Process Scheduling - First Come First Served (FCFS)



226. **GA** || Schedulazione Processi – Lavoro più breve


Process Scheduling - Shortest Job First (SJF)





228. **GA** || Schedulazione Processi – Round Robin

Process Scheduling - Round Robin














Fig shows memory allocation before and after allocation of 16 M of memory






230. **GSAF** | Scrivere una frase al contrario

Reverse a phrase









231. **GSAF** | Convert a sentence into its equivalent mobile numeric keypad sequence

Convert a sentence into its equivalent mobile numeric keypad sequence





1	ABC 2	DEF 3
GHI 4	JKL 5	MNO 6
PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
*	0	#






232. **GSAF** | Ricercare l'elemento maggiore di un vettore (con funzioni)

Find Largest Element in Array (by functions)




233. **GS AF** | Ricercare l'elemento minore di un vettore e scambiarlo con l'elemento nella prima posizione (con funzioni)

Find Smallest Element in Array and swap it with the first one (by functions)




234. GAF | Numeri primi con il Crivello di Eratostene

Prime numbers calculation by Sieve of Eratosthenes



235. **GAF** | Numeri fortunati

Lucky Numbers



Take the set of integers


1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,.....

First, delete every second number, we get following reduced set.
1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,.....

Now, delete every third number, we get
1, 3, 7, 9, 13, 15, 19,.....


Continue this process indefinitely.....








Any number that does NOT get deleted due to above process is called "lucky".



236. **GAF** | Problema dello zaino con il metodo greedy

Greedy Knapsack






tp = 0


u = capacity

flag = False

initialize array x







i = 0



237. GAFR | Massimizzare l'acquisto di giocattoli da comprare avendo una certa somma da spendere


Maximise the number of toys that can be purchased with amount K






238. **GAF** | Mescola array di interi


Shuffle Integers Array



239. GAF | Mescola array di stringhe casuali di grandezza fissa o variabile





Shuffle random Strinsgs Array with fixed or variable size







240. GAF | Acronimo




Acronym







241. GAF || Il gioco dell'impiccato

Hangman game









242. GAFR | Anagramma di una stringa


String scramble





243. **GAF** | Conversione da numero decimale a numero binario

Convert Decimal Number to Binary Number



Push
(String Array vet, String symbol)

Push a symbol into the Stack

Integer pos

pos = FirstEmptyCell(vet)

vet[pos] = symbol

End

isEmpty
(String Array vet)

Returns True if Stack is empty

Integer i

Boolean Found

Boolean empty

Integer lenght

lenght = size(vet)

empty = True

i = 0

i < lenght AND empty = True

False

True

False

True

i = i + 1

empty = False

i = lenght

Return Boolean empty

FirstEmptyCell
(String Array vet)

Returns index of first empty cell of
an array

Integer i

Boolean Found

Integer lenght

lenght = size(vet)

Found = False

i = 0

i < lenght AND found = False

False

True

False

True


i = i + 1





found = True


Return Integer i

244. **GAF** | Conversione da numero decimale a numero in base tra 2 e 16

Converting Decimal Numbers to Numbers with 2-16 base












245. **GS AF** | Conversione da numero in qualsiasi base in numero decimale e viceversa

Convert any number from base to base (base from 2 to 36)












246. **GS** Conversione da numero in qualsiasi base in numero decimale e viceversa ver. 2


Convert any number from base to base (base from 2 to 36) ver 2





247. **GSF** Conversione da numero in qualsiasi base in numero decimale e viceversa tramite funzione

Convert any number from base to base (base from 2 to 36) by function



convert
(String nb, Integer bd, Integer ba)

Integer er

Integer lg

Integer snb

Integer ni

Integer sri

String ri

String re

String result

Boolean exit

Integer i

exit = False

er = 0


lg = LEN(nb)



snb = 0

ri = ""

re = ""


A









248. **GSAF** | Operazioni aritmetiche tra due numeri in qualsiasi base (da 2 a 36)

Arithmetic operations with 2 numbers of any base (base from 2 to 36)













249. GSAF | Cancella le occorrenze di un carattere da una stringa


Delete a character from string (delete all the occurrences)









250. GSAF | Cancella le occorrenze vocali da una stringa




Delete vowels from string (delete all the occurrences)









251. **GS AF** | Cancella le occorrenze cifre da una stringa




Delete digits from string (delete all the occurrences)









252. GSAF | Cancella le occorrenze caratteri di una prima stringa da una seconda stringa




Delete all characters in second string which are present in first string (delete all the occurrences)









253. GSAF | Controlla se due stringhe sono una l'anagramma dell'altra


Check whether two strings are anagrams or not









254. **GSAF** | Conversione dal colore HTML al colore RGB

Convert HTML color to RGB













255. GSAF | Il gioco del Master Mind

Master Mind game















256. **GSFAF** | Disporre gli elementi pari di un vettore nelle posizioni iniziali e gli elementi dispari nelle posizioni finali




Put the even elements of a vector in the initial positions and the odd elements in the end positions























259. GSAF | Ricerca Rabin-Karp

Rabin-Karp Pattern Searching










260. GSAF | Problema delle 8 regine

8 queens problem





Fibonacci coding encodes an integer into binary number using Fibonacci Representation of the number. The idea is based on Zeckendorf's Theorem which states that every positive integer can be written uniquely as a sum of distinct non-neighbouring Fibonacci numbers (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 141,).

Fibonacci code word for 143 is 01010101011

Illustration

Suppose we start with $n=143$. The first f will be **89**. We mark it as used:

Fibonacci	1	2	3	5	8	13	21	34	55	89	144
Usage bit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-

Now $n = 143 - 89 = 54$. Fibonacci in hand is 55 which is $>$ than 54. We mark it unused:

Fibonacci	1	2	3	5	8	13	21	34	55	89	144
Usage bit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-

$n = 54$. $f = 34$. We mark it as used:

Fibonacci	1	2	3	5	8	13	21	34	55	89	144
Usage bit	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	-



And finally to $n = 0$:



Fibonacci	1	2	3	5	8	13	21	34	55	89	144
Usage bit	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	-



For the codeword, read the second row of above table from left to right: 0101010101

Append additional '1' bit: 01010101011

Final codeword for 143 = 01010101011













262. GSAF | Inserire in un array gli elementi di un insieme

Put into an array the elements of a set













263. **GSAFR** | Spostamento a destra dei bit di un numero intero per un numero di posizioni specificato


Shifts bits right for the number












264. GSAFR | Spostamento a sinistra dei bit di un numero intero per un numero di posizioni specificato

Shifts bits left for the number



265. GSAFR | Operatori a livello del bit (AND, OR, XOR) con interi



Integer bitwise AND OR XOR






266. **GSAFR** | Problema delle 8 regine (con back tracking)


8 queens problem (back tracking)






267. GAFR | Ricerca binaria ricorsiva su array




Recursive Binary Search






268. GAF | Ordinamento per selezione



Selection Sort






269. **GAF** | Ordinamento per inserzione



Insertion Sort






270. GAF | Ordinamento a bolle


Bubble Sort










271. GAF | Ordinamento Cocktail

Cocktail Sort













272. GAF | Ordinamento Comb

Comb Sort













273. GAF | Ordinamento Gnome

Gnome Sort













274. **GAF** || Ordinamento Jump

Jump Sort














275. GAF | Ordinamento Shaker

Shaker Sort















276. **GAF** | Ordinamento Pari-Dispari

Odd-Even Sort













277.GAFR | Ordinamento Stooge (ricorsivo)

Stooge Sort (recursive)












278. GAF | Ordinamento Shell Sort

Shell Sort












279. GAF | Ordinamento Heap Sort

Heap Sort












280. **GAF** | Trovare il primo numero più frequente in una vettore (con Heap Sort)

First most frequent element in an array (with heapsort)












281. **GAFR** | Ordinamento Quick Sort (ricorsivo)




Quick Sort (recursive)








282. GAFR | Ordinamento Randomize Quick Sort (ricorsivo)




Randomize Quick Sort (recursive)








283.GAFR | Ordinamento Merge Sort (ricorsivo)




Merge Sort (recursive)







284. **GAF** || Stack con array

Stack











285. GAF | Coda circolare con array

Circular Queue










286. **GAF** | Letta in input una stringa che rappresenta un'espressione aritmetica, verificare che le parentesi siano collocate correttamente. Bilanciamento parentesi.

Balanced Parentheses


Ad esempio " $a+b*(c-d)/(a+(b/2)+3/2)$ " è corretta, mentre " $a+b)/(c+e)/(f+g))$ " non è corretta.









(esercizio solo con parentesi tonde)






287. **GAF** | Fusione tra due vettori di interi ordinati





Fusion of 2 integer ordered arrays






288. **GAF** || Scomposizione di un polinomio con grado maggiore 1 con Ruffini





289. **GA** || Calcola le radici complesse di un polinomio f(x) col metodo di Bairstow


Calc the roots of a polynomial f(x) by Bairstow's method



i.e.
Extracting a quadratic factor $x^2 + Px + Q$ from the following polynomial equation by Lin's method to determine the complex root of the following polynomial equation:


$$x^4 + x^3 + 3x^2 + 4x + 6 = 0$$




Ø Initial approximations: $P = 2.1, Q = 1.9$



290. **GAFR** | Fusione ricorsiva tra due vettori di interi ordinati





Recursive fusion of 2 integer ordered arrays







291. **GAF** | Trasformazione array bidimensionale (Matrice) in array monodimensionale (Vettore)



Map a 2D array onto a 1D array






292. GAF | Numero palindromo




Check if a number is palindromic






293. GAF | Divisori palindromi di un numero

Check if a number is palindromic and find his palindromic divisors





String2Array
(String stringa, String Array VettoreStringa)

Convert String to an
array
like ToCharArray

Integer i

Integer lunghezzaStringa

lunghezzaStringa = len
(stringa)

i = 0 to lunghezzaStringa - 1

Next

Done

vettoreStringa[i] =
MID2(stringa, i + 1, 1)

End

MID2
(String Stringa, Integer Inizio, Integer Quanti)

Integer I

Integer Conta

String SS

I = 0

SS = ""

Conta = 0

Quanti > 0

I <= (len(Stringa) - 1)

False

True

False

True

I >= Inizio - 1

SS = SS & Char(stringa, I)

Conta = Conta + 1

I = I + 1

I <= len(Stringa) - 1 AND
Conta < Quanti

False

True

False

True

I >= Inizio - 1

SS = SS & Char(stringa, I)

Conta = Conta + 1


I = I + 1


Stringa = SS


Return String Stringa



294. **GAF** Divisori palindromi in un intervallo numerico

Check if a number is palindromic and find his palindromic divisors in a range














Like memset function in c




297. **[DIA]** Funzioni per la gestione di una matrice.




Identificatore	Descrizione	Tipo	Input	Output	Lavoro
Cmax	Costante : dimensione massima delle colonne della matrice	Intero			
Rmax	Costante : dimensione massima delle righe della matrice	Intero			
Col	colonne della matrice	Intero	si		
Rig	righe della matrice	Intero	si		
M[I][J]	matrice da caricare e visualizzare	Intero	si	si	
I	contatore (indice) per scorrere le righe della matrice	Intero			si
J	contatore (indice) per scorrere le colonne della matrice	Intero			si


298. **[DIA]** Letta in input una matrice A di $n \times m$ numeri interi, stampa la colonna con il maggior numero di elementi dispari.




299. **[DIA]** Leggere una matrice $n \times m$ di numeri interi; letti in input due interi h e k ($0 \leq h < n$ e $0 \leq k < m$) stampare gli elementi della riga h e della colonna k .




300. **[DIA]** Letti in input due array di numeri interi (rispettivamente di n e m elementi) verifica se tutti gli elementi del primo sono contenuti nel secondo (gli elementi di $A = (1, 2, 3)$ sono contenuti in $B = (8, 1, 3, 7, 5, 2, 6)$).




301. **[DIA]** Letta in input una matrice quadrata A di $n \times n$ numeri interi, stampa il prodotto della somma degli elementi della diagonale principale per la somma degli elementi della diagonale secondaria.








302. **[DIA]** Letti in input due interi positivi n e m , generare in modo casuale una matrice A di ordine $n \times m$ di numeri interi $a_{i,j}$ tali che $-50 \leq a_{i,j} \leq 50$. Verificare se il prodotto di ogni riga è minore o uguale a quello della riga successiva. Stampare "sì" (una sola volta) se la condizione è verificata, stampare "no" (una sola volta) altrimenti.



303. **[DIA]** Generare una matrice di n righe ed m colonne ($n, m > 3$) di numeri interi casuali minori di 100. Stampare la sottomatrice quadrata 3x3 per cui la somma degli elementi sia massima.








304. [DIA] Ricerca sequenziale di un elemento in una matrice




Identificatore	Descrizione	Tipo	Input	Output	Lavoro
Cmax	Costante : dimensione massima delle colonne della matrice	intero			
Rmax	Costante : dimensione massima delle righe della matrice	intero			
Col	colonne della matrice	intero	si		
Rig	righe della matrice	intero	si		
M[J][I]	matrice da caricare e visualizzare	intero	si	si	
I	contatore (indice fisso) per scorrere le righe della matrice	intero			si
J	contatore (indice fisso) per scorrere le colonne della matrice	intero			si
N	elemento da ricercare nella matrice	intero	si		
F	flag per verificare se l'elemento da cercare nella matrice è stato o non è stato trovato	booleano			si
C	variabile per effettuare lo scambio	intero			si

305. **[DIA]** Ordinamento di una matrice per sostituzione




Identificatore	Descrizione	Tipo	Input	Output	Lavoro
Cmax	Costante : dimensione massima delle colonne della matrice	intero			
Rmax	Costante : dimensione massima delle righe della matrice	intero			
Col	colonne della matrice	intero	si		
Rig	righe della matrice	intero	si		
M[I][J]	matrice da caricare e visualizzare	intero	si	si	
I	contatore (indice fisso) per scorrere le righe della matrice	intero			si
J	contatore (indice fisso) per scorrere le colonne della matrice	intero			si
X	contatore (indice mobile) per scorrere le righe della matrice	intero			si
Y	contatore (indice mobile) per scorrere le colonne della matrice	intero			si
YINIZ	variabile utilizzata per attribuire all'indice Y il valore iniziale	intero			si
C	variabile per effettuare lo scambio	intero			si


306. **[DIA]** Ordinamento per scambio di una sequenza di numeri in modo crescente




307. **[DIA]** Letto in input un array di n numeri interi ed un intero $k > 1$, eliminare dall'array tutti i multipli di k , spostando "a sinistra" gli elementi successivi.




308. **[DIA]** Dati 10 caratteri e un carattere c dire se c è uno dei caratteri inseriti




309. **[DIA]** Letta in input una stringa s stampare "Sì" se contiene lettere doppie, "No" altrimenti. Ad esempio se $s = \text{"cassa"}$ allora stampa "Sì" perché ci sono le due "s"; se invece $s = \text{"casa"}$ allora stampa "No" perché di "a" ce ne sono due, ma non sono adiacenti).



310. **[DIA]** Letta una stringa di caratteri verificare se è costituita da sequenze alternate di lunghezza pari di “a” e di “b”. Ad esempio la stringa “aaaabbbaaaaaabbbbaa” rispetta la regola descritta nel testo dell’esercizio; viceversa le stringhe “aabaabbb” e “aaaabbccaabbbb” non la rispettano.



311. **[DIA]** Letta una stringa s , costruire la stringa t con la stessa parola di s , ma con caratteri maiuscoli (con array).



312. **[DIA]** Letta in input una sequenza di n numeri interi memorizzarla in un array A . Stampare la più lunga sottosequenza di numeri crescenti contigui in A .

